

FICHA TÉCNICA



Versatile Steel 4 FX

COD. ST4E-200
COD. ST4E-300

Rev 03

04/06/2024

Modelo com excelente custo benefício e super versátil. Possui regulagem no comprimento possibilitando transportar chapas de tamanhos menores com o mesmo equipamento. Equipamento ideal para transportar na posição horizontal, placas de aço carbono, inox, alumínio, etc... Alimentado por eletricidade, possui bomba de vácuo acoplada na própria estrutura. Alinhados com as normas de segurança, todos os equipamentos atendem as NRs 10/11/12 do MTE.

PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

ITENS DE SÉRIE

- > Estrutura superior fixa para operação na posição horizontal
- > Estrutura inferior com guias com travas, que permitem o deslocamento; das ventosas na barra central;
- > Capacidade máxima de trabalho **200 / 300 kg**;
- > Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistentes e duráveis;
- > Vacuômetro analógico de fácil medição do vácuo;
- > Sistema com válvula de segurança;
- > Sistema de isolamento manual em cada ventosa
- > Reservatório de vácuo acoplado na estrutura;
- > Descansos retráteis para armazenamento;
- > Filtro de proteção da bomba (fácil de substituir – baixo custo);
- > Mangueiras especiais em PU, próprias para vácuo com conexões de alta segurança - anti vazamento;
- > Tomada de encaixar com trava para alimentação elétrica;
- > Bomba de vácuo lubrificada a óleo de alta eficiência;
- > Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento seguro do operador);
- > Pintura resistente - ambiente normal coberto, cor cinza / amarelo segurança;
- > Laudo técnico de autoria do projeto (ART/CREA);
- > Manual de operação e manutenção.

Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção, ART-CREA e atendem as NRs 10/11/12 do MTE.



Extendida



Recolhida



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

FICHA TÉCNICA



Versatile Steel 4 FX

COD. ST4E-200
COD. ST4E-300

Rev 03

04/06/2024

FOTOS DE APLICAÇÃO



DADOS TÉCNICOS	Versatile Steel 4 FX	
Cod.	ST4E-200	ST4E-300
Capac. de Trabalho	200 kg	300 kg
Largura	950 mm	1100 mm
Comprimento	1150mm / 2000mm	2000 mm
Potencia KW	0.25	0.25
Tensão de trabalho	220V - 60Hz (50Hz)	

*Medidas externas das ventosas.

TECNOLOGIAS APLICADAS

PAINEL NR 12


- > Controle eletrônico da bomba de vácuo;
- > Sensoriamento digital de alta precisão;
- > Alerta sonoro contra queda de pressão;
- > Conforme Item 5.2 - NR 11, Anexo 11;
- > Horímetro analógico;
- > Tensão de segurança 24V;



Controlador eletrônico



Painel com horímetro



Transformador 24V

ACESSÓRIOS

Mangote elétrico sanfonado
6m / 8m / 10m.



Mangote elétrico



Conector com trava



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA