

FICHA TÉCNICA



GLASS FXBEAA 6 ELECTRIC EXTENSIVE

COD. FXBAA6-60
COD. FXBAA6-90

Rev 0

30/10/2024

VENTOWAG apresenta seu novo modelo especial automatizado em todos os movimentos, este movimentador a vácuo foi projetado para operar na posição horizontal ou vertical com placas de vidro plano com até 600 / 900 kg. Possui sistema de basculamento 90° e rotação 360° automático, com até 4 posições diferentes, sua estrutura especial ajustável, possibilita operar com placas finas ou grossas de tamanhos variados. Dotada de bomba de vácuo elétrica de alta performance, dois sistemas com válvulas de segurança com reservatórios adicionais de vácuo que atuam de forma independente em caso de queda de energia. Quando aplicada em obras, pode ser customizada com dispositivos adicionais como: sistema de baterias de emergência tipo nobreak, controle remoto, sirenes, etc.


PRINCIPAIS VANTAGENS E INOVAÇÕES

ITENS DE SÉRIE


- > Estrutura extensiva tipo aço schedule de alta resistência;
- > Estrutura expansiva;
- > Rotação 360° automatizado;
- > Basculamento 90° automatizado;
- > Sapatas de aço com guarnição de borracha super resistentes e duráveis;
- > Capacidade máxima de trabalho: **600 / 900kg**;
- > Duplo vacuômetro analógico de fácil medição do vácuo;
- > Sistema com dupla válvula de segurança;
- > Sistema de isolamento manual em cada ventosa;
- > Sistema duplo com reservatório adicional de vácuo;
- > Descansos retrateis para armazenamento;
- > Filtro de proteção da bomba (**fácil de substituir – baixo custo**);
- > Mangueiras especiais em PU, próprias para vácuo com conexões de alta segurança - anti vazamento;
- > Tomada de encaixar com trava para alimentação elétrica;
- > Bomba de vácuo lubrificada a óleo de alta eficiência;
- > Alça reforçada com ajustagem pendular;
- > Cabo ergonômico com regulagem (facilita o posicionamento seguro do operador);

Estrutura ajustável

RECOLHIDA



EXTENDIDA



Todos os equipamentos são testados em fábrica, e são fornecidos com manual de operação e manutenção ART-CREA e atendem as NRs 10/11/12 do MTE.



Contato: Tel. Fixo: 55 28 2102-2525 / Móvel: 28 99985-7615 - vendas@ventowag.com.br

Todos os direitos reservados - Ventowag Tecnologia LTDA

FICHA TÉCNICA




GLASS FXBEAA 6 ELECTRIC EXTENSIVE

COD. FXBAA6-60
COD. FXBAA6-90

Rev 0

30/10/2024



GLASS FXBEAA 6 ELECTRIC EXTENSIVE

Capac. de Trabalho	Recolhida	Estendida	Tensão de trabalho	Potencia KW
600 kg	750 mm x 1800 mm	750 x 2800 mm	24V / 220V /380V - 60Hz	0.24
900 kg	750 mm x 1800 mm	750 x 2800 mm	24V / 220V /380V - 60Hz	0.37

TECNOLOGIAS APLICADAS

PAINEL NR 12

- > Controle eletrônico da bomba de vácuo;
- > Sensoriamento digital de alta precisão;
- > Alerta sonoro contra queda de pressão;
- > Conforme Item 5.2 - NR 11, Anexo 11;
- > Horímetro analógico;
- > Tensão de segurança 24V;

ACESSÓRIOS OPCIONAL


- > Mangote elétrico sanfonado 6m / 8m / 10m;
- > Controle remoto;
- > Botoeira integrada para controle da ponte rolante.



Controlador eletrônico



Painel com horímetro



Transformador 24V



Mangote elétrico




Botoeira



Controle Remoto



VÁLVULA DE
SEGURANÇA
DUPLA



DUPLO SISTEMA
DE VÁCUO DE
SEGURANÇA



BOMBA
LUBRIFICADA
À ÓLEO